



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | FLRY-A0.75-OR/1                  |
| <b>Produktgruppe:</b> | Leitungen für Kfz-Installationen |

## Produktparameter

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Leitungs-Typ:</b>                      | Montage               |
| <b>Leitungs-Art:</b>                      | FLRY-A                |
| <b>Kabelaufbau:</b>                       | 1x0,75mm <sup>2</sup> |
| <b>Aderaufbau:</b>                        | Line                  |
| <b>Ader-Art:</b>                          | Cu                    |
| <b>Anzahl Adern:</b>                      | 1                     |
| <b>Aderquerschnitt:</b>                   | 0,75mm <sup>2</sup>   |
| <b>Material für<br/>Leitungsisolaton:</b> | PVC                   |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>              | orange                |
| <b>Nennspannung:</b>                      | 60V                   |
| <b>Betriebstemperatur:</b>                | -40...105°C           |
| <b>Biegefähigkeitsklasse:</b>             | 5                     |
| <b>CPR Norm:</b>                          | keine Klassifizierung |
| <b>Entspricht Norm:</b>                   | ECE R-118             |
| <b>Leitungsaußendurchmesser:</b>          | 1,7...1,9mm           |

**Information:**

Leiter können in mehreren Abschnitten geliefert werden. Mindestabschnittslänge und Vielfaches: 1 m, UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:**

0,009 kg