



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Symbol:</b>        | LGY0.35-GR/PK    |
| <b>Produktgruppe:</b> | Einaderleitungen |

## Produktparameter

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Leitungs-Typ:</b>                       | Montage               |
| <b>Leitungs-Art:</b>                       | H05V-K, LgY           |
| <b>Aderaufbau:</b>                         | Line                  |
| <b>Ader-Art:</b>                           | Cu                    |
| <b>Anzahl Adern:</b>                       | 1                     |
| <b>Aderquerschnitt:</b>                    | 0,35mm <sup>2</sup>   |
| <b>Material für<br/>Leitungsisolation:</b> | PVC                   |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>               | grün-rosa             |
| <b>Nennspannung:</b>                       | 0,3kV, 0,5kV          |
| <b>Betriebstemperatur:</b>                 | -40...105°C           |
| <b>Packungsinhalt:</b>                     | 200m                  |
| <b>Biegefähigkeitsklasse:</b>              | 5                     |
| <b>Leitungsaußendurchmesser:</b>           | 1,4mm                 |
| <b>Kabelaufbau:</b>                        | 1x0,35mm <sup>2</sup> |

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:** 0,005 kg