

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | FLRY-B0.50-WH/VI/1                      |
| <b>Grupo de producto:</b> | Cables para instalaciones de automoción |

## Especificaciones de producto

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Tipo de cable:</b>                     | de montaje            |
| <b>Clase de cable:</b>                    | FLRY-B                |
| <b>Estructura de cables:</b>              | 1x0,35mm <sup>2</sup> |
| <b>Construcción de hilo:</b>              | cuerda                |
| <b>Clase de hilo:</b>                     | Cu                    |
| <b>Cantidad de hilos:</b>                 | 1                     |
| <b>Sección de hilo:</b>                   | 0,35mm <sup>2</sup>   |
| <b>Material de aislamiento del cable:</b> | PVC                   |
| <b>Color de aislamiento:</b>              | blanco-violeta        |
| <b>Tensión de trabajo:</b>                | 60V                   |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>            | -40...105°C           |
| <b>Clase de elasticidad:</b>              | 5                     |
| <b>Normativa CPR:</b>                     | sin clasificación     |
| <b>Conforme a norma:</b>                  | ECE R-118             |
| <b>Diámetro máximo del haz de cable:</b>  | 1,2...1,4mm           |

**Informaciones:**

Los cables se pueden entregar en varias secciones.  
Longitud mínima de tramo y múltiple: 1m

## Información adicional

**Peso bruto:**

0,005 kg