



| | |
|----------------|-----------------|
| Symbol: | KYNAR30AWG50MWH |
|----------------|-----------------|

| | |
|----------------------|---------------------|
| Productgroep: | Enkeladerige draden |
|----------------------|---------------------|

Productparameters:

| | |
|----------------------|---------|
| Type leiding: | montage |
|----------------------|---------|

| | |
|----------------------|-------|
| Aderdiameter: | 30AWG |
|----------------------|-------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Constructie ader: | draad |
|--------------------------|-------|

| | |
|--------------------|----------------|
| Soort ader: | Cu, verzilverd |
|--------------------|----------------|

| | |
|----------------------|---|
| Aantal aders: | 1 |
|----------------------|---|

| | |
|--|------|
| Materiaal van geleidingsisolatie: | PVDF |
|--|------|

| | |
|------------------------|-----|
| Kleur isolatie: | wit |
|------------------------|-----|

| | |
|---------------------------|-------|
| Nominale spanning: | 0,3kV |
|---------------------------|-------|

| | |
|---------------------------|-----|
| Inhoud verpakking: | 50m |
|---------------------------|-----|

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Uitwendige leidingdiameter: | 0,5mm |
| Opbouw kabel: | 1x30AWG |
| Merksnaam: | Kynar 460 |
| Toepassing kabels: | voor omwikkelde verbindingen |
| Werktemperatuur: | -30...135°C |

Extra informatie

| | |
|-----------------------|----------|
| Bruto gewicht: | 0,042 kg |
|-----------------------|----------|