

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | FLRYW-A1.50-GR/1                  |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Kabely pro automobilové instalace |

## Parametry výrobku

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ vodiče:</b>              | instalační                                                             |
| <b>Druh kabelu:</b>             | FLRYW-A                                                                |
| <b>Konstrukce kabelu:</b>       | 1x1,5mm <sup>2</sup>                                                   |
| <b>Konstrukce žíly:</b>         | lanko                                                                  |
| <b>Druh žíly:</b>               | Cu                                                                     |
| <b>Počet žil:</b>               | 1                                                                      |
| <b>Průřez žíly:</b>             | 1,5mm <sup>2</sup>                                                     |
| <b>Materiál izolace vodiče:</b> | PVC                                                                    |
| <b>Barva izolace:</b>           | zelená                                                                 |
| <b>Jmenovité napětí:</b>        | 60V                                                                    |
| <b>Pracovní teplota:</b>        | -40...125°C                                                            |
| <b>Třída pružnosti:</b>         | 5                                                                      |
| <b>Shoda s normou:</b>          | ECE R-118                                                              |
| <b>Vnější průměr vodiče:</b>    | 2,2...2,4mm                                                            |
| <b>Informace:</b>               | Vodiče lze dodávat v různých délkách. Minimální délka a násobnost: 1 m |

## Doplňková informace

**Hmotnost brutto:**

0,01 kg