



**Símbolo:**

FLYW1.00-RD

**Grupo de producto:**

Cables para instalaciones de automoción

## Especificaciones de producto

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipo de cable:</b>                     | de montaje  |
| <b>Clase de cable:</b>                    | FLYW  |
| <b>Estructura de cables:</b>              | 1x1mm <sup>2</sup>  |
| <b>Construcción de hilo:</b>              | cuerda  |
| <b>Clase de hilo:</b>                     | Cu  |
| <b>Cantidad de hilos:</b>                 | 1   |
| <b>Sección de hilo:</b>                   | 1mm <sup>2</sup>  |
| <b>Material de aislamiento del cable:</b> | PVC   |
| <b>Color de aislamiento:</b>              | rojo  |
| <b>Tensión de trabajo:</b>                | 60V   |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>            | -40...125°C   |
| <b>Contenido del envase:</b>              | 100m  |
| <b>Conforme a norma:</b>                  | ECE R-118   |
| <b>Diámetro máximo del haz de cable:</b>  | 2,4...2,7mm   |
| <b>Informaciones:</b>                     | Los cables se pueden entregar en varias secciones.<br>Longitud mínima de tramo y múltiple: 1m, Marca UL solo en el embalaje completo de fábrica |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,015 kg |
|--------------------|----------|