



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>Simbolo:</b> | TLY-SET0.22/10 |
|-----------------|----------------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi unipolari |
|-------------------------|----------------|

## Parametri prodotti

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b> | di montaggio |
|-----------------------------|--------------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>Genere di cavo:</b> | TLY |
|------------------------|-----|

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Costruzione del filo:</b> | filo a trefoli |
|------------------------------|----------------|

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Genere di filo:</b> | Cu |
|------------------------|----|

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Numero di poli:</b> | 1 |
|------------------------|---|

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Sezione della vena:</b> | 0,22mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|---------------------|

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| <b>Materiale isolante<br/>del conduttore:</b> | PVC |
|-----------------------------------------------|-----|

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Colore dell'isolante:</b> | arancione, bianco, blu, giallo, grigio, marrone, nero, rosso,<br>verde, viola |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Tensione nominale:</b> | 0,15kV |
|---------------------------|--------|

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Contenuto della confezione:</b>      | 10m                   |
| <b>Classe di flessibilità:</b>          | 5                     |
| <b>Diametro esterno del conduttore:</b> | 1,3mm                 |
| <b>Struttura del cavo:</b>              | 1x0,22mm <sup>2</sup> |
| <b>Contenuto della confezione - ft:</b> | 33ft                  |
| <b>Q.tà nel set/confezione:</b>         | 10bob.                |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>           | -40...105°C           |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,432 kg |
|--------------------|----------|