

## Productkaart FLY0.50-GY

---



|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Symbol:</b>       | FLY0.50-GY                    |
| <b>Productgroep:</b> | Kabels voor auto-installaties |

### Productparameters:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Type leiding:</b>                     | montage              |
| <b>Soort kabel:</b>                      | FLY                  |
| <b>Opbouw kabel:</b>                     | 1x0,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Constructie ader:</b>                 | koord                |
| <b>Soort ader:</b>                       | Cu                   |
| <b>Aantal aders:</b>                     | 1                    |
| <b>Aderdoorsnede:</b>                    | 0,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Materiaal van geleidingsisolatie:</b> | PVC                  |
| <b>Kleur isolatie:</b>                   | grijs                |
| <b>Nominale spanning:</b>                | 60V                  |
| <b>Werktemperatuur:</b>                  | -40...105°C          |
| <b>Inhoud verpakking:</b>                | 100m                 |
| <b>Conformiteit met de norm:</b>         | ECE R-118            |
| <b>Uitwendige leidingdiameter:</b>       | 2...2,3mm            |

**Informatie:**

De draden kunnen in meerdere segmenten worden geleverd. Minimale segmentlengte en veelvoud van 1m, UL-markering alleen op volledige fabrieksverpakking

## Extra informatie

**Bruto gewicht:**

0,01 kg