



|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Symbol:</b>       | LGY0.50-YL/GR       |
| <b>Productgroep:</b> | Enkeladerige draden |

## Productparameters:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Type leiding:</b>                     | montage              |
| <b>Soort kabel:</b>                      | H05V-K, LgY          |
| <b>Constructie ader:</b>                 | koord                |
| <b>Soort ader:</b>                       | Cu                   |
| <b>Aantal aders:</b>                     | 1                    |
| <b>Aderdoorsnede:</b>                    | 0,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Materiaal van geleidingsisolatie:</b> | PVC                  |
| <b>Kleur isolatie:</b>                   | geel-groen           |
| <b>Nominale spanning:</b>                | 0,3kV, 0,5kV         |
| <b>Werktemperatuur:</b>                  | -40...105°C          |
| <b>Inhoud verpakking:</b>                | 100m                 |
| <b>Buigzaamheidsklasse:</b>              | 5                    |
| <b>Uitwendige leidingdiameter:</b>       | 1,6mm                |
| <b>Opbouw kabel:</b>                     | 1x0,5mm <sup>2</sup> |

## Extra informatie

**Bruto gewicht:** 0,007 kg