




|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Simbol:</b>        | LGY0.75-RD/WH                  |
| <b>Grupă produse:</b> | Cabluri cu un singur conductor |

## Parametri produs

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Tip cablu:</b>                         | echipament          |
| <b>Subtip cablu:</b>                      | H05V-K, LgY         |
| <b>Structură conductor:</b>               | litat               |
| <b>Subtip fire:</b>                       | Cu                  |
| <b>Număr miezuri:</b>                     | 1                   |
| <b>Secțiune fir:</b>                      | 0,75mm <sup>2</sup> |
| <b>Materiale izolante pentru cabluri:</b> | PVC                 |
| <b>Culoare izolație:</b>                  | roșu-alb            |
| <b>Tensiune nominală:</b>                 | 0,3kV, 0,5kV        |
| <b>Conținut ambalaj:</b>                  | 100m                |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Clasă flexibilitate:</b>         | 5                     |
| <b>Diametru exterior<br/>cablu:</b> | 1,9mm                 |
| <b>Structura cablului:</b>          | 1x0,75mm <sup>2</sup> |
| <b>Temperatura de<br/>lucru:</b>    | -40...105°C           |

## Informații suplimentare

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,01 kg |
|------------------------|---------|