



|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Symbol:</b> | DC.CAB.8210.0300 |
|----------------|------------------|

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Produktgruppe:</b> | Strom-Verbindungskabel |
|-----------------------|------------------------|

## Produktparameter

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Verbindungskabel-Typ:</b> | DC Versorgung |
|------------------------------|---------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Kabelaufbau:</b> | 2x0,5mm <sup>2</sup> |
|---------------------|----------------------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Anzahl Adern:</b> | 2 |
|----------------------|---|

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Aderquerschnitt:</b> | 0,5mm <sup>2</sup> |
|-------------------------|--------------------|

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bauart<br/>Kabel/Anschluss:</b> | DC 5,5/2,1 Stecker, Leitungen |
|------------------------------------|-------------------------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>Kontaktlänge:</b> | 11mm |
|----------------------|------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>Steckverbinder-Variante:</b> | gerade |
|---------------------------------|--------|

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Farbe der Isolierung:</b> | transparent |
|------------------------------|-------------|

|  |            |
|--|------------|
| <b>Nennspannung:</b>                       | 48V        |
| <b>Betriebsstrom max.:</b>                 | 5A         |
| <b>Kabellänge:</b>                         | 3m         |
| <b>Äußere<br/>Kabelabmessungen:</b>        | 2x4,1mm    |
| <b>Betriebstemperatur:</b>                 | -25...70°C |
| <b>Ader-Art:</b>                           | Cu         |
| <b>Form<br/>Leitungsquerschnitt:</b>       | flach      |
| <b>Material für<br/>Leitungsisolation:</b> | PVC        |
| <b>Steckverbinder<br/>Farbe:</b>           | weiss      |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,052 kg |
|-----------------------|----------|