



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Símbolo:</b> | DC.CAB.1911.0150 |
|-----------------|------------------|

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Grupo de producto:</b> | Cables para fuentes de alimentación |
|---------------------------|-------------------------------------|

## Especificaciones de producto

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Tipo de cable de conexión:</b>   | alimentación CD            |
| <b>Estructura de cables:</b>        | 1x1mm <sup>2</sup>         |
| <b>Cantidad de hilos:</b>           | 1                          |
| <b>Sección de hilo:</b>             | 1mm <sup>2</sup>           |
| <b>Construcción del cable/paso:</b> | cables, DC 5,5/1,7 enchufe |
| <b>Longitud de contacto:</b>        | 11mm                       |
| <b>Versión de conexión:</b>         | angular                    |
| <b>Color de aislamiento:</b>        | blanco                     |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Tensión de trabajo:</b>           | 48V              |
| <b>Corriente de trabajo máx.:</b>    | 5A               |
| <b>Longitud de cable:</b>            | 1,5m             |
| <b>Medidas interiores del cable:</b> | Ø4mm             |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>       | -20...70°C       |
| <b>Empleo de cable conector:</b>     | portátiles Hacer |
| <b>Forma de sección de cable:</b>    | redondo          |
| <b>Construcción de pantalla:</b>     | apantallado      |

## Información adicional

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,06 kg |
|--------------------|---------|