



|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Símbolo:</b>           | FLYW2.50-RD/1                           |
| <b>Grupo de producto:</b> | Cables para instalaciones de automoción |

## Especificaciones de producto

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Tipo de cable:</b>                     | de montaje           |
| <b>Clase de cable:</b>                    | FLYW                 |
| <b>Estructura de cables:</b>              | 1x2,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Construcción de hilo:</b>              | cuerda               |
| <b>Clase de hilo:</b>                     | Cu                   |
| <b>Cantidad de hilos:</b>                 | 1                    |
| <b>Sección de hilo:</b>                   | 2,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Material de aislamiento del cable:</b> | PVC                  |
| <b>Color de aislamiento:</b>              | rojo                 |
| <b>Tensión de trabajo:</b>                | 60V                  |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>            | -40...125°C          |
| <b>Conforme a norma:</b>                  | ECE R-118            |
| <b>Diámetro máximo del haz de cable:</b>  | 3,3...3,6mm          |

**Informaciones:**

Los cables se pueden entregar en varias secciones.  
Longitud mínima de tramo y múltiple: 1m, Marca UL solo en el embalaje completo de fábrica

## Información adicional

**Peso bruto:**

0,028 kg