

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Symbol:</b>       | FLRY-B0.50-WH/VI/1            |
| <b>Productgroep:</b> | Kabels voor auto-installaties |

## Productparameters:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Type leiding:</b>                     | montage               |
| <b>Soort kabel:</b>                      | FLRY-B                |
| <b>Opbouw kabel:</b>                     | 1x0,35mm <sup>2</sup> |
| <b>Constructie ader:</b>                 | koord                 |
| <b>Soort ader:</b>                       | Cu                    |
| <b>Aantal aders:</b>                     | 1                     |
| <b>Aderdoorsnede:</b>                    | 0,35mm <sup>2</sup>   |
| <b>Materiaal van geleidingsisolatie:</b> | PVC                   |
| <b>Kleur isolatie:</b>                   | witpaars              |
| <b>Nominale spanning:</b>                | 60V                   |
| <b>Werktemperatuur:</b>                  | -40...105°C           |
| <b>Buigzaamheidsklasse:</b>              | 5                     |
| <b>CPR-norm:</b>                         | geen classificatie    |
| <b>Conformiteit met de norm:</b>         | ECE R-118             |
| <b>Uitwendige leidingdiameter:</b>       | 1,2...1,4mm           |

**Informatie:**

De draden kunnen in meerdere segmenten worden geleverd. Minimale segmentlengte en veelvoud van 1m, UL-markering alleen op volledige fabrieksverpakking

## Extra informatie

**Bruto gewicht:**

0,005 kg