

## Productkaart FLY0.50-YL/1

---



|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>Symbol:</b> | FLY0.50-YL/1 |
|----------------|--------------|

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Productgroep:</b> | Kabels voor auto-installaties |
|----------------------|-------------------------------|

### **Productparameters:**

|  |  |
|--|--|
| <b>Type leiding:</b>                     | montage  |
| <b>Soort kabel:</b>                      | FLY  |
| <b>Opbouw kabel:</b>                     | 1x0,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Constructie ader:</b>                 | koord  |
| <b>Soort ader:</b>                       | Cu   |
| <b>Aantal aders:</b>                     | 1  |
| <b>Aderdoorsnede:</b>                    | 0,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Materiaal van geleidingsisolatie:</b> | PVC  |
| <b>Kleur isolatie:</b>                   | geel   |
| <b>Nominale spanning:</b>                | 60V  |
| <b>Werktemperatuur:</b>                  | -40...105°C  |
| <b>Conformiteit met de norm:</b>         | ECE R-118  |
| <b>Uitwendige leidingdiameter:</b>       | 2...2,3mm  |
| <b>Informatie:</b>                       | De draden kunnen in meerdere segmenten worden geleverd. Minimale segmentlengte en veelvoud van 1m, UL-markering alleen op volledige fabrieksverpakking |

## Extra informatie

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Bruto gewicht:</b> | 0,01 kg |
|-----------------------|---------|