




|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Symbol:</b>       | KYNAR-GY/50         |
| <b>Productgroep:</b> | Enkeladerige draden |

## Productparameters:

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Type leiding:</b>                     | montage         |
| <b>Aderdiameter:</b>                     | 30AWG           |
| <b>Constructie ader:</b>                 | draad           |
| <b>Soort ader:</b>                       | OFC, verzilverd |
| <b>Aantal aders:</b>                     | 1               |
| <b>Materiaal van geleidingsisolatie:</b> | FEP             |
| <b>Kleur isolatie:</b>                   | grijs           |
| <b>Nominale spanning:</b>                | 0,25kV          |
| <b>Inhoud verpakking:</b>                | 50m             |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Uitwendige leidingdiameter:</b> | 0,56mm                       |
| <b>Opbouw kabel:</b>               | 1x30AWG                      |
| <b>Toepassing kabels:</b>          | voor omwikkelde verbindingen |
| <b>Werktemperatuur:</b>            | -65...200°C                  |

## Extra informatie

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruto gewicht:</b> | 0,001 kg |
|-----------------------|----------|