



| | |
|----------------|------------------|
| Simbol: | DC.EXT.8210.0500 |
|----------------|------------------|

| | |
|-----------------------|--|
| Grupă produse: | Cabluri de conectare pentru alimentare |
|-----------------------|--|

Parametri produs

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Tip cablu de conectare: | alimentare DC |
|--------------------------------|---------------|

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Structura cablului: | 2x0,5mm ² |
|----------------------------|----------------------|

| | |
|-----------------------|---|
| Număr miezuri: | 2 |
|-----------------------|---|

| | |
|----------------------|--------------------|
| Secțiune fir: | 0,5mm ² |
|----------------------|--------------------|

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Structură cablu/adaptor: | DC 5,5/2,1 mufă, DC 5,5/2,1 soclu |
|---------------------------------|-----------------------------------|

| | |
|---------------------|------|
| Lungime pin: | 11mm |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Versiune conector: | drept |
|---------------------------|-------|

| | |
|--------------------------|-------------|
| Culoare izolație: | transparent |
|--------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------|-----|
| Tensiune nominală: | 48V |
|---------------------------|-----|

| | |
|--|------------|
| Curent de lucru max.: | 5A |
| Lungime cablu: | 5m |
| Dimensiuni exterioare cablu: | 2x4,1mm |
| Temperatura de lucru: | -25...70°C |
| Subtip fire: | Cu |
| Forma secțiunii transversale a firului: | plată |
| Materiale izolante pentru cabluri: | PVC |
| Culoare conector: | albă |

Informații suplimentare

| | |
|------------------------|----------|
| Greutate brută: | 0,088 kg |
|------------------------|----------|