



|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Simbol:</b>        | LGY0.35-BK/RD                  |
| <b>Grupă produse:</b> | Cabluri cu un singur conductor |

## Parametri produs

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Tip cablu:</b>                         | echipament          |
| <b>Subtip cablu:</b>                      | H05V-K, LgY         |
| <b>Structură conductor:</b>               | litat               |
| <b>Subtip fire:</b>                       | Cu                  |
| <b>Număr miezuri:</b>                     | 1                   |
| <b>Secțiune fir:</b>                      | 0,35mm <sup>2</sup> |
| <b>Materiale izolante pentru cabluri:</b> | PVC                 |
| <b>Culoare izolație:</b>                  | negru-roșu          |
| <b>Tensiune nominală:</b>                 | 0,3kV, 0,5kV        |
| <b>Conținut ambalaj:</b>                  | 200m                |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Clasă flexibilitate:</b>     | 5                     |
| <b>Diametru exterior cablu:</b> | 1,4mm                 |
| <b>Structura cablului:</b>      | 1x0,35mm <sup>2</sup> |
| <b>Temperatura de lucru:</b>    | -40...105°C           |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,005 kg |
|------------------------|----------|