



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | DC.CAB.8600.0020       |
| <b>Produktgruppe:</b> | Strom-Verbindungskabel |

## Produktparameter

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Verbindungskabel-Typ:</b>        | DC Versorgung                 |
| <b>Kabelaufbau:</b>                 | 2x0,5mm <sup>2</sup>          |
| <b>Anzahl Adern:</b>                | 2                             |
| <b>Aderquerschnitt:</b>             | 0,5mm <sup>2</sup>            |
| <b>Bauart<br/>Kabel/Anschluss:</b>  | DC 5,5/2,5 Stecker, Leitungen |
| <b>Kontaktlänge:</b>                | 11mm                          |
| <b>Steckverbinder-Variante:</b>     | gerade                        |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>        | transparent                   |
| <b>Nennspannung:</b>                | 48V                           |
| <b>Betriebsstrom max.:</b>          | 5A                            |
| <b>Kabellänge:</b>                  | 0,25m                         |
| <b>Äußere<br/>Kabelabmessungen:</b> | 2x4,1mm                       |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -25...70°C                    |
| <b>Ader-Art:</b>                    | Cu                            |

|  |         |
|--|---------|
| <b>Form<br/>Leitungsquerschnitt:</b>       | flach   |
| <b>Material für<br/>Leitungsisolation:</b> | PVC     |
| <b>Steckverbinder<br/>Farbe:</b>           | schwarz |

## Zusätzliche Informationen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,01 kg |
|-----------------------|---------|