



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | FLRY-A1.00-RD/1                  |
| <b>Produktgruppe:</b> | Leitungen für Kfz-Installationen |

## Produktparameter

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Leitungs-Typ:</b>                        | Montage               |
| <b>Leitungs-Art:</b>                        | FLRY-A                |
| <b>Kabelaufbau:</b>                         | 1x1mm <sup>2</sup>    |
| <b>Aderaufbau:</b>                          | Line                  |
| <b>Ader-Art:</b>                            | Cu                    |
| <b>Anzahl Adern:</b>                        | 1                     |
| <b>Aderquerschnitt:</b>                     | 1mm <sup>2</sup>      |
| <b>Material für<br/>Leitungsisoliation:</b> | PVC                   |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>                | rot                   |
| <b>Nennspannung:</b>                        | 60V                   |
| <b>Betriebstemperatur:</b>                  | -40...105°C           |
| <b>Biegefähigkeitsklasse:</b>               | 5                     |
| <b>CPR Norm:</b>                            | keine Klassifizierung |
| <b>Entspricht Norm:</b>                     | ECE R-118             |
| <b>Leitungsaußendurchmesser:</b>            | 1,9...2,1mm           |

**Information:**

Leiter können in mehreren Abschnitten geliefert werden. Mindestabschnittslänge und Vielfaches: 1 m

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:**

0,02 kg