



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Symbol:</b>        | KYNAR-WH/100     |
| <b>Produktgruppe:</b> | Einaderleitungen |

## Produktparameter

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Leitungs-Typ:</b>                       | Montage         |
| <b>Aderdurchmesser:</b>                    | 30AWG           |
| <b>Aderaufbau:</b>                         | Draht           |
| <b>Ader-Art:</b>                           | OFC, versilbert |
| <b>Anzahl Adern:</b>                       | 1               |
| <b>Material für<br/>Leitungsisolation:</b> | FEP             |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>               | weiß            |
| <b>Nennspannung:</b>                       | 0,25kV          |
| <b>Packungsinhalt:</b>                     | 100m            |
| <b>Leitungsaußendurchmesser:</b>           | 0,56mm          |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Kabelaufbau:</b>             | 1x30AWG                      |
| <b>Anwendung der Leitungen:</b> | für umflochtene Verbindungen |
| <b>Betriebstemperatur:</b>      | -65...200°C                  |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,001 kg |
|-----------------------|----------|