



|  |   |
|--|---|
| <b>Símbolo:</b>                        | FLRYW-B0.50-YL                          |
| <b>product.pip.manufacturerSymbol:</b> | FLRYW-B0.50-BK                          |
| <b>Grupo de producto:</b>              | Cables para instalaciones de automoción |

## Especificaciones de producto

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Tipo de cable:</b>                     | de montaje           |
| <b>Clase de cable:</b>                    | FLRYW-B              |
| <b>Estructura de cables:</b>              | 1x0,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Construcción de hilo:</b>              | cuerda               |
| <b>Clase de hilo:</b>                     | Cu                   |
| <b>Cantidad de hilos:</b>                 | 1                    |
| <b>Sección de hilo:</b>                   | 0,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Material de aislamiento del cable:</b> | PVC                  |
| <b>Color de aislamiento:</b>              | amarillo             |
| <b>Tensión de trabajo:</b>                | 60V                  |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>            | -40...125°C          |
| <b>Contenido del envase:</b>              | 100m                 |
| <b>Clase de elasticidad:</b>              | 5                    |
| <b>Normativa CPR:</b>                     | sin clasificación    |

|  |  |
|--|--|
| <b>Conforme a norma:</b>                 | ECE R-118  |
| <b>Diámetro máximo del haz de cable:</b> | 1,4...1,6mm                                      |
| <b>Informaciones:</b>                    | Marca UL solo en el embalaje completo de fábrica |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,005 kg |
|--------------------|----------|