



|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Simbolo:</b>         | DC.CAB.4200.0020                     |
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi di collegamento e alimentazione |

## Parametri prodotti

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Tipo di cavo di collegamento:</b> | alimentazione DC       |
| <b>Struttura del cavo:</b>           | 2x0,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Numero di poli:</b>               | 2                      |
| <b>Sezione della vena:</b>           | 0,5mm <sup>2</sup>     |
| <b>Struttura cavo/adattatore:</b>    | DC 5,5/2,1 spina, fili |
| <b>Lunghezza del contatto:</b>       | 11mm                   |
| <b>Versione del connettore:</b>      | dritto                 |
| <b>Colore dell'isolante:</b>         | nero                   |
| <b>Tensione nominale:</b>            | 48V                    |
| <b>Corrente di lavoro max.:</b>      | 5A                     |
| <b>Lunghezza del cavo:</b>           | 0,25m                  |
| <b>Dimensioni esterne del cavo:</b>  | Ø4mm                   |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>        | -25...70°C             |

|  |         |
|--|---------|
| <b>Genere di filo:</b>                     | Cu      |
| <b>Forma della sezione del conduttore:</b> | rotondo |
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b>  | PVC     |
| <b>Colore del connettore:</b>              | nero    |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,013 kg |
|--------------------|----------|