



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b> | FLRY-A0.22-RD/500 |
|----------------|-------------------|

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Productgroep:</b> | Kabels voor auto-installaties |
|----------------------|-------------------------------|

## Productparameters:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Type leiding:</b> | montage |
|----------------------|---------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Soort kabel:</b> | FLRY-A |
|---------------------|--------|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Opbouw kabel:</b> | 1x0,22mm <sup>2</sup> |
|----------------------|-----------------------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Constructie ader:</b> | koord |
|--------------------------|-------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Soort ader:</b> | Cu |
|--------------------|----|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Aantal aders:</b> | 1 |
|----------------------|---|

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Aderdoorsnede:</b> | 0,22mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|---------------------|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| <b>Materiaal van geleidingsisolatie:</b> | PVC |
|------------------------------------------|-----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| <b>Kleur isolatie:</b> | rood |
|------------------------|------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Nominale spanning:</b> | 60V |
|---------------------------|-----|

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Werktemperatuur:</b>            | -40...105°C        |
| <b>Inhoud verpakking:</b>          | 500m               |
| <b>Buigzaamheidsklasse:</b>        | 5                  |
| <b>CPR-norm:</b>                   | geen classificatie |
| <b>Conformiteit met de norm:</b>   | ECE R-118          |
| <b>Uitwendige leidingdiameter:</b> | 1,1...1,2mm        |

## Extra informatie

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruto gewicht:</b> | 0,003 kg |
|-----------------------|----------|