



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | DC.CAB.2201.0300       |
| <b>Produktgruppe:</b> | Strom-Verbindungskabel |

## Produktparameter

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Verbindungskabel-Typ:</b>       | DC Versorgung                 |
| <b>Kabelaufbau:</b>                | 2x0,5mm <sup>2</sup>          |
| <b>Anzahl Adern:</b>               | 2                             |
| <b>Aderquerschnitt:</b>            | 0,5mm <sup>2</sup>            |
| <b>Bauart<br/>Kabel/Anschluss:</b> | DC 5,5/2,1 Stecker, Leitungen |
| <b>Kontaktlänge:</b>               | 9,5mm                         |
| <b>Steckverbinder-Variante:</b>    | gewinkelt                     |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>       | schwarz                       |

|                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Nennspannung:</b>                        | 48V                                                                 |
| <b>Betriebsstrom max.:</b>                  | 5A                                                                  |
| <b>Kabellänge:</b>                          | 3m                                                                  |
| <b>Äußere<br/>Kabelabmessungen:</b>         | 2x2mm                                                               |
| <b>Betriebstemperatur:</b>                  | -20...70°C                                                          |
| <b>Anwendung des<br/>Verbindungskabels:</b> | LED-Beleuchtung, Router, Switch, Hub, Wiedergabegeräte<br>und Tuner |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,054 kg |
|-----------------------|----------|