



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Symbol:</b>        | TLY0.12/50-VI    |
| <b>Produktgruppe:</b> | Einaderleitungen |

## Produktparameter

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Leitungs-Typ:</b>                       | Montage             |
| <b>Kabel-Art:</b>                          | TLY                 |
| <b>Aderaufbau:</b>                         | Line                |
| <b>Ader-Art:</b>                           | Cu                  |
| <b>Anzahl Adern:</b>                       | 1                   |
| <b>Aderquerschnitt:</b>                    | 0,12mm <sup>2</sup> |
| <b>Material für<br/>Leitungsisolation:</b> | PVC                 |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>               | violett             |
| <b>Nennspannung:</b>                       | 0,15kV, 0,3kV       |
| <b>Packungsinhalt:</b>                     | 50m                 |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Biegefähigkeitsklasse:</b>    | 5                     |
| <b>Leitungsaußendurchmesser:</b> | 1,2mm                 |
| <b>Kabelaufbau:</b>              | 1x0,12mm <sup>2</sup> |
| <b>Betriebstemperatur:</b>       | -40...105°C           |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,003 kg |
|-----------------------|----------|