




|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | TLY0.22-BD        |
| <b>Grupo de producto:</b> | Cables de un hilo |

## Especificaciones de producto

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Tipo de cable:</b>                     | de montaje          |
| <b>Clase de cable:</b>                    | TLY                 |
| <b>Construcción de hilo:</b>              | cuerda              |
| <b>Clase de hilo:</b>                     | Cu                  |
| <b>Cantidad de hilos:</b>                 | 1                   |
| <b>Sección de hilo:</b>                   | 0,22mm <sup>2</sup> |
| <b>Material de aislamiento del cable:</b> | PVC                 |
| <b>Color de aislamiento:</b>              | azul oscuro         |
| <b>Tensión de trabajo:</b>                | 0,15kV, 0,3kV       |

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Contenido del envase:</b>             | 200m                  |
| <b>Clase de elasticidad:</b>             | 5                     |
| <b>Diámetro máximo del haz de cable:</b> | 1,3mm                 |
| <b>Estructura de cables:</b>             | 1x0,22mm <sup>2</sup> |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>           | -40...105°C           |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,004 kg |
|--------------------|----------|