



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Simbolo:</b> | DC.CAB.4600.0020 |
|-----------------|------------------|

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi di collegamento e alimentazione |
|-------------------------|--------------------------------------|

## Parametri prodotti

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Tipo di cavo di collegamento:</b> | alimentazione DC |
|--------------------------------------|------------------|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Struttura del cavo:</b> | 2x0,5mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|----------------------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Numero di poli:</b> | 2 |
|------------------------|---|

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Sezione della vena:</b> | 0,5mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|--------------------|

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Struttura cavo/adattatore:</b> | DC 5,5/2,5 spina, fili |
|-----------------------------------|------------------------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Lunghezza del contatto:</b> | 11mm |
|--------------------------------|------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>Versione del connettore:</b> | dritto |
|---------------------------------|--------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>Colore dell'isolante:</b> | nero |
|------------------------------|------|

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Tensione nominale:</b>                  | 48V        |
| <b>Corrente di lavoro max.:</b>            | 5A         |
| <b>Lunghezza del cavo:</b>                 | 0,25m      |
| <b>Dimensioni esterne del cavo:</b>        | Ø4mm       |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>              | -25...70°C |
| <b>Genere di filo:</b>                     | Cu         |
| <b>Forma della sezione del conduttore:</b> | rotondo    |
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b>  | PVC        |
| <b>Colore del connettore:</b>              | nero       |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,013 kg |
|--------------------|----------|