



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Simbolo:</b>         | FLCC-10/30     |
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi a treccia |

## Parametri prodotti

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b>     | a nastro                              |
| <b>Struttura del cavo:</b>      | 10x28AWG                              |
| <b>Spaziatura della nastro:</b> | 1,27mm                                |
| <b>Costruzione del filo:</b>    | filo a trefoli                        |
| <b>Genere di filo:</b>          | Cu, in stagno                         |
| <b>Numero di poli:</b>          | 10                                    |
| <b>Diametro filo:</b>           | 28AWG                                 |
| <b>Marchio dei fili:</b>        | multicolore con ripetizione di colori |
| <b>Struttura dello schermo:</b> | non schermato                         |

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b> | PVC        |
| <b>Tensione nominale:</b>                 | 0,3kV      |
| <b>Dimensione A:</b>                      | 12,7mm     |
| <b>Dimensione B:</b>                      | 11,43mm    |
| <b>Contenuto della confezione:</b>        | 30,5m      |
| <b>Conduttore di protezione:</b>          | assente    |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>             | -20...80°C |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,772 kg |
|--------------------|----------|