

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Symbol:</b>       | FLRYW-A2.50-RD/1              |
| <b>Productgroep:</b> | Kabels voor auto-installaties |

## Productparameters:

|                                          |                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type leiding:</b>                     | montage                                                                                           |
| <b>Soort kabel:</b>                      | FLRYW-A                                                                                           |
| <b>Opbouw kabel:</b>                     | 1x2,5mm <sup>2</sup>                                                                              |
| <b>Constructie ader:</b>                 | koord                                                                                             |
| <b>Soort ader:</b>                       | Cu                                                                                                |
| <b>Aantal aders:</b>                     | 1                                                                                                 |
| <b>Aderdoorsnede:</b>                    | 2,5mm <sup>2</sup>                                                                                |
| <b>Materiaal van geleidingsisolatie:</b> | PVC                                                                                               |
| <b>Kleur isolatie:</b>                   | rood                                                                                              |
| <b>Nominale spanning:</b>                | 60V                                                                                               |
| <b>Werktemperatuur:</b>                  | -40...125°C                                                                                       |
| <b>Buigzaamheidsklasse:</b>              | 5                                                                                                 |
| <b>Conformiteit met de norm:</b>         | ECE R-118                                                                                         |
| <b>Uitwendige leidingdiameter:</b>       | 2,7...3mm                                                                                         |
| <b>Informatie:</b>                       | De draden kunnen in meerdere segmenten worden geleverd. Minimale segmentlengte en veelvoud van 1m |

## Extra informatie

**Bruto gewicht:**

0,027 kg