




**Símbolo:** FLRY-B0.50-YL/BK/1

**Grupo de producto:** Cables para instalaciones de automoción

## Especificaciones de producto

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Tipo de cable:</b>                     | de montaje           |
| <b>Clase de cable:</b>                    | FLRY-B               |
| <b>Estructura de cables:</b>              | 1x0,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Construcción de hilo:</b>              | cuerda               |
| <b>Clase de hilo:</b>                     | Cu                   |
| <b>Cantidad de hilos:</b>                 | 1                    |
| <b>Sección de hilo:</b>                   | 0,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Material de aislamiento del cable:</b> | PVC                  |
| <b>Color de aislamiento:</b>              | amarillo-negro       |

|                                          |                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tensión de trabajo:</b>               | 60V                                                                                           |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>           | -40...105°C                                                                                   |
| <b>Clase de elasticidad:</b>             | 5                                                                                             |
| <b>Normativa CPR:</b>                    | sin clasificación                                                                             |
| <b>Conforme a norma:</b>                 | ECE R-118                                                                                     |
| <b>Diámetro máximo del haz de cable:</b> | 1,4...1,6mm                                                                                   |
| <b>Informaciones:</b>                    | Los cables se pueden entregar en varias secciones.<br>Longitud mínima de tramo y múltiple: 1m |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,009 kg |
|--------------------|----------|