



|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>                | FLRY-B4.00-YL                           |
| <b>Símbolo del fabricante:</b> | FLRY-B4.00-RD                           |
| <b>Grupo de producto:</b>      | Cables para instalaciones de automoción |

Especificaciones de producto

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Tipo de cable:</b>        | de montaje         |
| <b>Clase de cable:</b>       | FLRY-B             |
| <b>Estructura de cables:</b> | 1x4mm <sup>2</sup> |
| <b>Construcción de hilo:</b> | cuerda             |
| <b>Clase de hilo:</b>        | Cu                 |
| <b>Cantidad de hilos:</b>    | 1                  |
| <b>Sección de hilo:</b>      | 4mm <sup>2</sup>   |

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Material de aislamiento del cable:</b> | PVC               |
| <b>Color de aislamiento:</b>              | amarillo          |
| <b>Tensión de trabajo:</b>                | 60V               |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>            | -40...105°C       |
| <b>Contenido del envase:</b>              | 50m               |
| <b>Clase de elasticidad:</b>              | 5                 |
| <b>Normativa CPR:</b>                     | sin clasificación |
| <b>Conforme a norma:</b>                  | ECE R-118         |
| <b>Diámetro máximo del haz de cable:</b>  | 3,4...3,7mm       |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,041 kg |
|--------------------|----------|