




|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | FLRYW-A1.00-WH                          |
| <b>Grupo de producto:</b> | Cables para instalaciones de automoción |

## Especificaciones de producto

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>Tipo de cable:</b>                     | de montaje         |
| <b>Clase de cable:</b>                    | FLRYW-A            |
| <b>Estructura de cables:</b>              | 1x1mm <sup>2</sup> |
| <b>Construcción de hilo:</b>              | cuerda             |
| <b>Clase de hilo:</b>                     | Cu                 |
| <b>Cantidad de hilos:</b>                 | 1                  |
| <b>Sección de hilo:</b>                   | 1mm <sup>2</sup>   |
| <b>Material de aislamiento del cable:</b> | PVC                |
| <b>Color de aislamiento:</b>              | blanco             |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>Tensión de trabajo:</b>               | 60V         |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>           | -40...125°C |
| <b>Contenido del envase:</b>             | 100m        |
| <b>Clase de elasticidad:</b>             | 5           |
| <b>Conforme a norma:</b>                 | ECE R-118   |
| <b>Diámetro máximo del haz de cable:</b> | 1,9...2,1mm |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,013 kg |
|--------------------|----------|