



|                |             |
|----------------|-------------|
| <b>Symbol:</b> | FLYW2.50-BR |
|----------------|-------------|

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Skupina výrobků:</b> | Kabely pro automobilové instalace |
|-------------------------|-----------------------------------|

## Parametry výrobku

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Typ vodiče:</b> | instalační |
|--------------------|------------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| <b>Druh kabelu:</b> | FLYW |
|---------------------|------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Konstrukce kabelu:</b> | 1x2,5mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>Konstrukce žíly:</b> | lanko |
|-------------------------|-------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| <b>Druh žíly:</b> | Cu |
|-------------------|----|

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Počet žil:</b> | 1 |
|-------------------|---|

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Průřez žíly:</b> | 2,5mm <sup>2</sup> |
|---------------------|--------------------|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>Materiál izolace vodiče:</b> | PVC |
|---------------------------------|-----|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <b>Barva izolace:</b> | hnědá |
|-----------------------|-------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Jmenovité napětí:</b> | 60V |
|--------------------------|-----|

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Pracovní teplota:</b>     | -40...125°C |
| <b>Velikost balení:</b>      | 100m        |
| <b>Shoda s normou:</b>       | ECE R-118   |
| <b>Vnější průměr vodiče:</b> | 3,3...3,6mm |

## Doplňková informace

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,03 kg |
|-------------------------|---------|