



|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Simbolo:</b>         | DC.CAB.8600.0300                     |
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi di collegamento e alimentazione |

## Parametri prodotti

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>Tipo di cavo di collegamento:</b>       | alimentazione DC       |
| <b>Forma della sezione del conduttore:</b> | piatto                 |
| <b>Struttura del cavo:</b>                 | 2x0,5mm <sup>2</sup>   |
| <b>Numero di poli:</b>                     | 2                      |
| <b>Sezione della vena:</b>                 | 0,5mm <sup>2</sup>     |
| <b>Struttura cavo/adattatore:</b>          | DC 5,5/2,5 spina, fili |
| <b>Lunghezza del contatto:</b>             | 11mm                   |

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>Versione del connettore:</b>           | dritto      |
| <b>Colore dell'isolante:</b>              | trasparente |
| <b>Tensione nominale:</b>                 | 48V         |
| <b>Corrente di lavoro max.:</b>           | 5A          |
| <b>Lunghezza del cavo:</b>                | 3m          |
| <b>Dimensioni esterne del cavo:</b>       | 2x4,1mm     |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>             | -25...70°C  |
| <b>Genere di filo:</b>                    | Cu          |
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b> | PVC         |
| <b>Colore del connettore:</b>             | nero        |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,051 kg |
|--------------------|----------|