



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Simbolo:</b>         | FLC-50/30-E    |
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi a treccia |

## Parametri prodotti

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b>               | a nastro       |
| <b>Spaziatura della nastro:</b>           | 1,27mm         |
| <b>Costruzione del filo:</b>              | filo a trefoli |
| <b>Genere di filo:</b>                    | Cu, in stagno  |
| <b>Numero di poli:</b>                    | 50             |
| <b>Diametro filo:</b>                     | 28AWG          |
| <b>Struttura dello schermo:</b>           | non schermato  |
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b> | PVC            |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Colore dell'isolante:</b>       | grigio        |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>      | -20...105°C   |
| <b>Tensione nominale:</b>          | 0,3kV         |
| <b>Contenuto della confezione:</b> | 30,5m         |
| <b>Struttura del cavo:</b>         | 50x28AWG      |
| <b>Conformità con la norma:</b>    | UL 2651, VW-1 |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 2,731 kg |
|--------------------|----------|