



|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Simbolo:</b> | KYNAR-WH/50 |
|-----------------|-------------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi unipolari |
|-------------------------|----------------|

## Parametri prodotti

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b> | di montaggio |
|-----------------------------|--------------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <b>Diametro filo:</b> | 30AWG |
|-----------------------|-------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>Costruzione del filo:</b> | filo |
|------------------------------|------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Genere di filo:</b> | argentato, OFC |
|------------------------|----------------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Numero di poli:</b> | 1 |
|------------------------|---|

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| <b>Materiale isolante<br/>del conduttore:</b> | FEP |
|-----------------------------------------------|-----|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Colore dell'isolante:</b> | bianco |
|------------------------------|--------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Tensione nominale:</b> | 0,25kV |
|---------------------------|--------|

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| <b>Contenuto della<br/>confezione:</b> | 50m |
|----------------------------------------|-----|

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Diametro esterno del conduttore:</b> | 0,56mm                   |
| <b>Struttura del cavo:</b>              | 1x30AWG                  |
| <b>Applicazioni dei cavi:</b>           | per collegamenti avvolti |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>           | -65...200°C              |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,001 kg |
|--------------------|----------|