



**Simbolo:** TLWY12/0.75

**Gruppo prodotti:** Cavi a treccia

## Parametri prodotti

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b>               | a nastro                              |
| <b>Struttura del cavo:</b>                | 12x0,75mm <sup>2</sup>                |
| <b>Costruzione del filo:</b>              | filo a trefoli                        |
| <b>Genere di filo:</b>                    | Cu                                    |
| <b>Numero di poli:</b>                    | 12                                    |
| <b>Sezione della vena:</b>                | 0,75mm <sup>2</sup>                   |
| <b>Marchio dei fili:</b>                  | multicolore con ripetizione di colori |
| <b>Struttura dello schermo:</b>           | non schermato                         |
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b> | PVC                                   |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Colore dell'isolante:</b>         | bianco, blu, giallo, marrone, nero, rosso, verde |
| <b>Tensione nominale:</b>            | 0,5kV  |
| <b>Diametro del conduttore max.:</b> | 2mm  |
| <b>Contenuto della confezione:</b>   | 25m  |
| <b>Conduttore di protezione:</b>     | assente  |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>        | -40...105°C                                      |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,115 kg |
|--------------------|----------|