



|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Symbol:</b> | FLRYW-B1.00-BL/1 |
|----------------|------------------|

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Productgroep:</b> | Kabels voor auto-installaties |
|----------------------|-------------------------------|

## Productparameters:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Type leiding:</b> | montage |
|----------------------|---------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>Soort kabel:</b> | FLRYW-B |
|---------------------|---------|

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Opbouw kabel:</b> | 1x1mm <sup>2</sup> |
|----------------------|--------------------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Constructie ader:</b> | koord |
|--------------------------|-------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Soort ader:</b> | Cu |
|--------------------|----|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Aantal aders:</b> | 1 |
|----------------------|---|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Aderdoorsnede:</b> | 1mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|------------------|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| <b>Materiaal van geleidingsisolatie:</b> | PVC |
|------------------------------------------|-----|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>Kleur isolatie:</b> | blauw |
|------------------------|-------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Nominale spanning:</b> | 60V |
|---------------------------|-----|

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Werktemperatuur:</b>            | -40...125°C        |
| <b>Buigzaamheidsklasse:</b>        | 5                  |
| <b>CPR-norm:</b>                   | geen classificatie |
| <b>Conformiteit met de norm:</b>   | ECE R-118          |
| <b>Uitwendige leidingdiameter:</b> | 1,9...2,1mm        |

## Extra informatie

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruto gewicht:</b> | 0,013 kg |
|-----------------------|----------|