



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | DC.CAB.8610.0300       |
| <b>Produktgruppe:</b> | Strom-Verbindungskabel |

## Produktparameter

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Verbindungskabel-Typ:</b>       | DC Versorgung                 |
| <b>Kabelaufbau:</b>                | 2x0,5mm <sup>2</sup>          |
| <b>Anzahl Adern:</b>               | 2                             |
| <b>Aderquerschnitt:</b>            | 0,5mm <sup>2</sup>            |
| <b>Bauart<br/>Kabel/Anschluss:</b> | DC 5,5/2,5 Stecker, Leitungen |
| <b>Kontaktlänge:</b>               | 11mm                          |
| <b>Steckverbinder-Variante:</b>    | gerade                        |
| <b>Farbe der Isolierung:</b>       | transparent                   |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Nennspannung:</b>                       | 48V        |
| <b>Betriebsstrom max.:</b>                 | 5A         |
| <b>Kabellänge:</b>                         | 3m         |
| <b>Äußere<br/>Kabelabmessungen:</b>        | 2x4,1mm    |
| <b>Betriebstemperatur:</b>                 | -25...70°C |
| <b>Ader-Art:</b>                           | Cu         |
| <b>Form<br/>Leitungsquerschnitt:</b>       | flach      |
| <b>Material für<br/>Leitungsisolation:</b> | PVC        |
| <b>Steckverbinder<br/>Farbe:</b>           | weiss      |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,052 kg |
|-----------------------|----------|