

## Productkaart DNE0.85/0.50

---



|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>Symbol:</b> | DNE0.85/0.50 |
|----------------|--------------|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Productgroep:</b> | Wikkeldraden |
|----------------------|--------------|

### Productparameters:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Type leiding:</b> | wikkeldraad |
|----------------------|-------------|

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Eigenschappen draden:</b> | enkelvoudig geëmailleerd |
|------------------------------|--------------------------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Buitendiameter:</b> | 0,85mm |
|------------------------|--------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Nettogewicht:</b> | 0,5kg |
|----------------------|-------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Werktemperatuur:</b> | -65...200°C |
|-------------------------|-------------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Soort ader:</b> | Cu |
|--------------------|----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Inhoud verpakking:</b> | 65m |
|---------------------------|-----|

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Isolatiemateriaal:</b> | lak polyesterimide |
|---------------------------|--------------------|

### Extra informatie

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruto gewicht:</b> | 0,512 kg |
|-----------------------|----------|