




|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TLWY10/1.00        |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przewody wstążkowe |

## Parametry produktu

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Typ przewodu:</b>               | wstążkowy                                                   |
| <b>Budowa kabla:</b>               | 10x1mm <sup>2</sup>                                         |
| <b>Budowa żyły:</b>                | linka                                                       |
| <b>Rodzaj żyły:</b>                | Cu                                                          |
| <b>Liczba żył:</b>                 | 10                                                          |
| <b>Przekrój żyły:</b>              | 1mm <sup>2</sup>                                            |
| <b>Oznaczenie żył:</b>             | barwne z powtórzeniem kolorów                               |
| <b>Budowa ekranu:</b>              | nieekranowany                                               |
| <b>Materiał izolacji przewodu:</b> | PVC                                                         |
| <b>Kolor izolacji:</b>             | biały, brązowy, czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Napięcie znamionowe:</b>     | 0,5kV       |
| <b>Średnica przewodu maks.:</b> | 2,2mm       |
| <b>Zawartość opakowania:</b>    | 25m         |
| <b>Żył ochronna:</b>            | brak        |
| <b>Temperatura pracy:</b>       | -40...105°C |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,122 kg |
|---------------------|----------|