

## Produktová karta DN2E0.50/0.25



|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>             | DN2E0.50/0.25     |
| <b>Produktová skupina:</b> | Drôty pre vinutia |

## Parametre produktu

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Typ vodiča:</b>        | pre vinutie               |
| <b>Vlastnosti káblov:</b> | s dvoma vrstvami glazúry  |
| <b>Vonkajší priemer:</b>  | 0,5mm                     |
| <b>Hmotnosť netto:</b>    | 0,25kg                    |
| <b>Pracovná teplota:</b>  | -65...200°C               |
| <b>Druh žíly:</b>         | Cu                        |
| <b>Veľkosť balenia:</b>   | 140m                      |
| <b>Materiál izolácie:</b> | smalt polyamidovo-imidový |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,258 kg |
|-------------------------|----------|

[https://bqcable.com/index.php/gb/sk/product/bq-cable/droty-pre-vinutia/dn2e0-50-](https://bqcable.com/index.php/gb/sk/product/bq-cable/droty-pre-vinutia/dn2e0-50-0-25/100610)

[0-25/100610](https://bqcable.com/index.php/gb/sk/product/bq-cable/droty-pre-vinutia/dn2e0-50-0-25/100610)