




|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | FLRYW-A0.35-BL                          |
| <b>Grupo de producto:</b> | Cables para instalaciones de automoción |

Especificaciones de producto

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Tipo de cable:</b>                     | de montaje            |
| <b>Clase de cable:</b>                    | FLRYW-A               |
| <b>Estructura de cables:</b>              | 1x0,35mm <sup>2</sup> |
| <b>Construcción de hilo:</b>              | cuerda                |
| <b>Clase de hilo:</b>                     | Cu                    |
| <b>Cantidad de hilos:</b>                 | 1                     |
| <b>Sección de hilo:</b>                   | 0,35mm <sup>2</sup>   |
| <b>Material de aislamiento del cable:</b> | PVC                   |
| <b>Color de aislamiento:</b>              | azul                  |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>Tensión de trabajo:</b>               | 60V         |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>           | -40...125°C |
| <b>Contenido del envase:</b>             | 100m        |
| <b>Clase de elasticidad:</b>             | 5           |
| <b>Conforme a norma:</b>                 | ECE R-118   |
| <b>Diámetro máximo del haz de cable:</b> | 1,2...1,4mm |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,005 kg |
|--------------------|----------|