



|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | LGY0.50-RD/BR     |
| <b>Grupo de producto:</b> | Cables de un hilo |

## Especificaciones de producto

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>Tipo de cable:</b>                     | de montaje         |
| <b>Clase de cable:</b>                    | H05V-K, LgY        |
| <b>Construcción de hilo:</b>              | cuerda             |
| <b>Clase de hilo:</b>                     | Cu                 |
| <b>Cantidad de hilos:</b>                 | 1                  |
| <b>Sección de hilo:</b>                   | 0,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Material de aislamiento del cable:</b> | PVC                |
| <b>Color de aislamiento:</b>              | rojo-marrón        |
| <b>Tensión de trabajo:</b>                | 0,3kV, 0,5kV       |

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Contenido del envase:</b>             | 100m                 |
| <b>Clase de elasticidad:</b>             | 5                    |
| <b>Diámetro máximo del haz de cable:</b> | 1,6mm                |
| <b>Estructura de cables:</b>             | 1x0,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>           | -40...105°C          |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,007 kg |
|--------------------|----------|