



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Simbolo:</b> | DC.CAB.0301.0150 |
|-----------------|------------------|

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi di collegamento e alimentazione |
|-------------------------|--------------------------------------|

## Parametri prodotti

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo di cavo di collegamento:</b> | alimentazione DC        |
| <b>Struttura del cavo:</b>           | 2x0,5mm <sup>2</sup>    |
| <b>Numero di poli:</b>               | 2                       |
| <b>Sezione della vena:</b>           | 0,5mm <sup>2</sup>      |
| <b>Struttura cavo/adattatore:</b>    | DC 2,35/0,7 spina, fili |
| <b>Lunghezza del contatto:</b>       | 11mm                    |
| <b>Versione del connettore:</b>      | angolari                |
| <b>Colore dell'isolante:</b>         | bianco                  |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Tensione nominale:</b>                  | 48V        |
| <b>Corrente di lavoro max.:</b>            | 2A         |
| <b>Lunghezza del cavo:</b>                 | 1,5m       |
| <b>Dimensioni esterne del cavo:</b>        | 2x4mm      |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>              | -20...70°C |
| <b>Utilizzo del cavo di collegamento:</b>  | tablet     |
| <b>Forma della sezione del conduttore:</b> | piatto     |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,035 kg |
|--------------------|----------|