



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Simbolo:</b> | DC.EXT.6600.0100 |
|-----------------|------------------|

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi di collegamento e alimentazione |
|-------------------------|--------------------------------------|

## Parametri prodotti

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Tipo di cavo di collegamento:</b> | alimentazione DC |
|--------------------------------------|------------------|

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Struttura del cavo:</b> | 2x0,35mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|-----------------------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Numero di poli:</b> | 2 |
|------------------------|---|

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Sezione della vena:</b> | 0,35mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|---------------------|

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Struttura cavo/adattatore:</b> | DC 5,5/2,5 presa, DC 5,5/2,5 spina |
|-----------------------------------|------------------------------------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Lunghezza del contatto:</b> | 11mm |
|--------------------------------|------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>Versione del connettore:</b> | dritto |
|---------------------------------|--------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>Colore dell'isolante:</b> | nero |
|------------------------------|------|

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Tensione nominale:</b>                  | 48V         |
| <b>Corrente di lavoro max.:</b>            | 3A          |
| <b>Lunghezza del cavo:</b>                 | 1m          |
| <b>Dimensioni esterne del cavo:</b>        | 1,62x3,42mm |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>              | -25...70°C  |
| <b>Genere di filo:</b>                     | Cu          |
| <b>Forma della sezione del conduttore:</b> | piatto      |
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b>  | PVC         |
| <b>Colore del connettore:</b>              | nero        |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,022 kg |
|--------------------|----------|