



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>Simbolo:</b> | KYNAR30AWG50MVI |
|-----------------|-----------------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Cavi unipolari |
|-------------------------|----------------|

## Parametri prodotti

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Tipo dei conduttori:</b> | di montaggio |
|-----------------------------|--------------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <b>Diametro filo:</b> | 30AWG |
|-----------------------|-------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>Costruzione del filo:</b> | filo |
|------------------------------|------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Genere di filo:</b> | argentato, Cu |
|------------------------|---------------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Numero di poli:</b> | 1 |
|------------------------|---|

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| <b>Materiale isolante del conduttore:</b> | PVDF |
|-------------------------------------------|------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>Colore dell'isolante:</b> | viola |
|------------------------------|-------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>Tensione nominale:</b> | 0,3kV |
|---------------------------|-------|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| <b>Contenuto della confezione:</b> | 50m |
|------------------------------------|-----|

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Diametro esterno del conduttore:</b> | 0,5mm                    |
| <b>Struttura del cavo:</b>              | 1x30AWG                  |
| <b>Denominazione commerciale:</b>       | Kynar 460                |
| <b>Applicazioni dei cavi:</b>           | per collegamenti avvolti |
| <b>Temperatura di lavoro:</b>           | -30...135°C              |

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,041 kg |
|--------------------|----------|