



|                |             |
|----------------|-------------|
| <b>Symbol:</b> | TLWY12/0.50 |
|----------------|-------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Productgroep:</b> | Lintdraden |
|----------------------|------------|

## Productparameters:

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Type leiding:</b>                     | bandkabel                   |
| <b>Opbouw kabel:</b>                     | 12x0,5mm <sup>2</sup>       |
| <b>Constructie ader:</b>                 | koord                       |
| <b>Soort ader:</b>                       | Cu                          |
| <b>Aantal aders:</b>                     | 12                          |
| <b>Aderdoorsnede:</b>                    | 0,5mm <sup>2</sup>          |
| <b>Aanduiding aderen:</b>                | gekleurd met kleurherhaling |
| <b>Opbouw afscherming:</b>               | niet-afgeschermd            |
| <b>Materiaal van geleidingsisolatie:</b> | PVC                         |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Kleur isolatie:</b>     | blauw, bruin, geel, groen, rood, wit, zwart |
| <b>Nominale spanning:</b>  | 0,5kV                                       |
| <b>Max. draaddiameter:</b> | 1,7mm                                       |
| <b>Inhoud verpakking:</b>  | 50m                                         |
| <b>Beschermingsader:</b>   | geen                                        |
| <b>Werktemperatuur:</b>    | -40...105°C                                 |

## Extra informatie

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruto gewicht:</b> | 0,081 kg |
|-----------------------|----------|