



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Symbol:</b> | TEL-0034-100/WH |
|----------------|-----------------|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Skupina výrobků:</b> | Telefonní kabely |
|-------------------------|------------------|

## Parametry výrobku

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Typ vodiče:</b> | telefonní |
|--------------------|-----------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Konstrukce kabelu:</b> | 6x28AWG |
|---------------------------|---------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>Konstrukce žíly:</b> | lanko |
|-------------------------|-------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Počet žil:</b> | 6 |
|-------------------|---|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>Průměr žíly:</b> | 28AWG |
|---------------------|-------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>Barva izolace:</b> | bílá |
|-----------------------|------|

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Vnější rozměry kabelu:</b> | 2,4x6,8mm |
|-------------------------------|-----------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Velikost balení:</b> | 100m |
|-------------------------|------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Pracovní teplota:</b> | -20...60°C |
|--------------------------|------------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| <b>Druh žíly:</b> | Cu |
|-------------------|----|

**Tvar průřezu kabelu:** plochý

**Konstrukce stínění:** nestíněný

## Doplňková informace

**Hmotnost brutto:** 1,991 kg